

FICHE TECHNIQUE



ENERGICAL



Modèle : Portes de salon à double vantaux

Usages : Salons, bureaux, restaurants, salles des fêtes, hôpitaux.

Dimensions (mm) : 1130 x2070x40 / 1230 x2070x40 / 1460 x2070x40 / 1560 x22070x40 / 1660x22070x40

Structure		
Désignations	Caractéristiques	
Épaisseur	24 mm	
Longueur	2100 mm	
Largeur	(730+400) / (830+400) / (2x730) / (2x830) / (730+830) mm	
Poids	(4+2) / (5+2) / (2x4) / (2x5) / (5+4) kg	
Matière	100% bois rouge 1er choix	
Ouvrant		
Épaisseur	40 mm	
Longueur	2070 mm	
Largeur	1130 /1230 /1460 /1560 /1660 mm	
Poids	28 /30/36/38/40 kg	
Épaisseur des feuilles MDF	2 x 8 mm	
Épaisseur du film PVC	0.2 mm	
Épaisseur du film PVC de chant	0.8 mm	
Matière première	MDF 1er choix	
Densité de l'MDF	740 - 750 Kg/m ³	
Option	Vitre ou simple (pleine)	
Cadre		
Largeur	110 mm	
Hauteur	2103 mm	
Épaisseur	35 mm	
Traverse	1166 /1266 /1496 /1596 /1696	
Poids	13/14/15/16/17 kg	
Épaisseur du film PVC	0.2 mm	
Densité de l'MDF	740 - 750 Kg/m ³	

Option	Talon de PVC protection contre l'eau	
	Architrave (chambrons)/ Rallonge supplémentaire selon le client	
Epaisseur limite du cadre + architrave Plus de 150 mm rajout de la rallonge supplémentaire selon votre besoin jusqu'au 300 mm	110 - 150 mm	
Ouverture des murs conseillée		
Profondeur	110-150 mm standard (Jusqu'à 300 mm en option)	
Hauteur	2153 mm	
Largeur	1272/1372/1602/1702/1802 mm	
Précadre conseillé		
Profondeur	110-150 mm standard (jusqu'à 300mm en option)	
Hauteur	2133	
Traverse	1272/1372/1602/1702/1802	
Epaisseur Min-max	20-35 mm « selon le choix du client »	
Matière première	100% bois rouge 1er choix. « Le précadre est une option supplémentaire, il n'est pas inclus dans les portes standards ».	
Caractéristiques générales		
Coupe-feu (résistance au feu)	20 min	
Option	<p>L'ouvrant entièrement étanche. Portes prémontées. Portes avec une couche de base à sans teneur Accessoire de luxe et qualité supérieure de premier choix. Une coupe de 45° donnant une finition parfaite. Talon invisible de la même couleur que la porte, donnant une protection fiable et efficace contre l'eau. Equipée d'un joint de la même couleur que la porte pour assurer une qualité supérieure de confort.</p>	
Garantie	Couvertes par une garantie limitée à 1 an contre tout vice de fabrication.	

