



Modèle: Portes 830x2070x40 mm

Usages : chambres, salons, cuisines, bureaux, restaurants, salles des fêtes, hôpitaux

Structure						
Désignations Caractéristiques						
Épaisseur	24 mm					
Longueur	2100 mm					
Largeur	830 mm					
Poids	5 kg					
Matière	100% bois rouge 1er choix					
Ouvrant						
Épaisseur	40 mm					
Longueur	2070 mm					
Largeur	830 mm	111 11331 111				
Poids	20 kg					
Épaisseur des feuilles MDF	2 x 8 mm					
Épaisseur du Film PVC	0.2 mm	111 11 127 11.				
Épaisseur du film PVC de chant	0.8 mm					
Matière première	MDF 1er choix					
Densité de l'MDF	740 - 750 Kg/m³	111				
Option	Vitre – Simple					
	Cadre					
Largeur	110 mm					
Hauteur	2103 mm					
Epaisseur	35 mm					
Traverse	886 mm					
Poids	11.75 kg					
Épaisseur du Film PVC	0.2 mm					
Densité de l'MDF	740 - 750 Kg/m³					
Option	Talon de PVC protection					
	contre l'eau					
	Architrave (chambrons)/					
	Rallonge supplémentaire					
	selon le client					
Epaisseur limite du cadre + architrave Plus de 150 mm rajout de la rallonge supplémentaire	110 - 150 mm					
selon votre besoin jusqu'au 300 mm						

Ouverture des murs conseillée						
Profondeur	110-150 mm standard Jusqu'à 300 mm en option					
Hauteur	2153 mm					
Largeur	972 mm					
Précadre conseillé						
Profondeur	110-150 mm standard					
	Jusqu'à 300mm en option					
Hauteur	2133					
Traverse	942					
Epaisseur Min-max	20-35 mm « selon le choix du					
	client »					
Matière première	100% bois rouge 1er choix. « Le précadre est une option					
supplémentaire, il n'est pas inclus dans les portes standards ».						
Coupe-feu (résistance au feu)	ctéristiques générales 20 min					
Option	L'ouvrant entièrement étanche.					
Option	Portes prémontées.					
	Portes avec une couche de base à sans teneur.					
	Accessoire de luxe et qualité supérieure de premier					
	choix. Une coupe de 45° donnant une finition parfaite. Talon invisible de la même couleur que la porte, donnant une protection fiable et efficace contre l'eau.					
	Equipée d'un joint de la même couleur que la porte pour					
	assurer une qualité supérieure de confort.					
Garantie	Couvertes par une garantie limitée à 1 an contre tout vice					
Garantie	de fabrication.					
	ac labilitation.					

