

Poles		2P	4P	Pôles	
Product picture				Photo du produit	
Electrical properties					
Function		earth leakage protection, isolation, Control.	protection contre les fuites de courant à la terre, isolement, Contrôle.	Fonction	
Rated frequency (Hz)		50/60		Fréquence assignée (Hz)	
Rated working voltage Ue(VAC)		230/400		Tension assignée Ue(VAC)	
Rated current In(A)		10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A		Courant assigné In(A)	
Rated insulation voltage Ui(V)		500		Tension d'isolation	
Rated impulse withstand voltage Uimp (kV)		4		tension assignée de tenue aux chocs	
Type of residual current		AC, A		Type du courant résiduel	
Rated residual current IΔn(mA)		30, 100, 300		Courant résiduel assigné IΔn(mA)	
Rated conditional short circuit current Icn(kA)		6		courant conditionnel de court-circuit assigné Icn(kA)	
Energy limiting class		3		classe de limitation d'énergie	
Rated residual making and breaking capacity Idm (A)		1000 /10In		Pouvoir de fermeture et de coupure différentiel assigné Idm (A)	
Endurance	Electri cal	4000		mécanique	Durée de vie
	Mech anical	4000		électrique	
Connection and installation			Raccordement et installation		
Protection degree		IP20		Degré de protection	
Handle lock		ON/OFF position		Verrouillage de poignée	
Connection capability		1→35mm <sup>2</sup>		La capacité de connexion	
Application ambient temperature (°C)		-5°C→+40°C		Température de fonctionnement	
Altitude		<2000m		Altitude	
Relative humidity of air		<95%		L'humidité relative de l'air	
Pollution degree		2		Degré de pollution	
Mounting		On DIN RAIL	Sur RAIL DIN	Support de montage	
Weight (kG)		0.20	0.37	Poids (kG)	
Warranty (year)		2		Garrantie (ans)	