

**ELECTRICAL LOCK - ECL**  
**SERRURE ELECTRIQUE - ECL**



Release button  
Double cylinder  
Double coil  
5 Keys

Bouton de déverrouillage  
Double cylindre  
Double bobine  
5 Clés

| Specification         | ECL                      |
|-----------------------|--------------------------|
| Working voltage       | 9-15V DC/AC              |
| Static current        | 700mA                    |
| Operating current     | 1.3A                     |
| Operating temperature | -20~ 55°C                |
| Operating humidity    | 10%~90%RH                |
| Locked mode           | Locking by collision     |
| Unlocked mode         | Electricity, Key, Button |
| Service life          | 500,000 times            |
| Length of latch bolt  | 15mm                     |
| Opening angle         | 90°                      |
| Applicability         | Wooden & iron door       |
| Dimensions            | 154*117*63mm             |

| Spécification                 | ECL                        |
|-------------------------------|----------------------------|
| Tension de fonctionnement     | 9-15V DC/AC                |
| Courant statique              | 700mA                      |
| Courant de fonctionnement     | 1.3A                       |
| Température de fonctionnement | -20~ 55°C                  |
| Humidité de fonctionnement    | 10%~90%RH                  |
| Mode de verrouillage          | Verrouillage par collision |
| Mode de déverrouillage        | Electricité, Clés, bouton  |
| Durée de vie                  | 500,000 Fois               |
| Longueur de pêne              | 15mm                       |
| Angle d'ouverture             | 90°                        |
| Applicabilité                 | Porte en bois et fer       |
| Dimensions                    | 154*117*63mm               |